

Obra: Projeto Executivo de Arquitetura da nova Vara de Trabalho de Parnaíba-PI

Local: Parnaíba – PI

Cliente: TRT 22° Região

Data da última alteração: 15/01/2025

Projeto: Interarq - Ricardo Dias Interiores & Arquitetura Ltda.

O presente memorial trata-se da descrição do projeto executivo de arquitetura da nova Vara de Trabalho, na cidade de Parnaíba – PI.

Dados:

Áreas

Área do terreno: 7.500m²

Área construída: 346,92 m²

Área da cobertura: 605,62m²

Relação de pranchas:

Projeto Arquitetônico

- PA-01/06** Planta de Situação e macrolocalização
- PA-02/06** Planta de Implantação e microlocalização
- PA-03/06** Layout
- PA-04/06** Planta Baixa Técnica
- PA-05/06** Cortes AA, BB, CC e DD
- PA-06/06** Fachadas

Projeto de Paisagismo

- PS-01/02** Planta de Paisagismo Técnica
- PS-02/02** Planta de Paisagismo Humanizada

Projeto de Acessibilidade

- ACS-01/01** Planta de Acessibilidade

Detalhamento Executivo

- DE1- 01/01** Planta de Paginação de Piso
- DE2- 01/01** Planta de Forro
- DE3- 01/30** Detalhamento de Áreas molhadas (planta baixa, cortes e vistas)
- DE4- 01/08** Detalhamento das Esquadrias (planta baixa, cortes e vistas de portas e janelas)

Projeto de Sinalização

- SIN- 01/02** Planta de sinalização
- SIN- 02/02** Detalhamento de Sinalização







Especificações Gerais de Materiais:


- **Pavimentação externa**

Piso Intertravado em blocos de concreto dispostos em paginação escama de peixe.




- **Fachada**


- Revestimento em pastilha Jatobá Azul Trindade Brilhante 5x5cm ou equivalente.



- Parede emassada e pintada com tinta Suvinil, cor Branco Neve, cod. RM181, linha Proteção total ou equivalente.



- Gradil Belgo, assentado em mureta de alvenaria, na cor verde ou equivalente.



- **Cobertura**

- Telha termoacústica na cor branca, fabricante Santa Rosa Service ou equivalente, com inclinação de 6% e estrutura metálica.



- Marquise em estrutura metálica revestida em ACM na cor prata Engbold ou equivalente e com telha termoacústica.














QUADRO I - ESPECIFICAÇÕES DOS DIVERSOS COMPARTIMENTOS													
COMPARTIMENTO	MATERIAL												
	piso	alv	teto	forro	rod	sol	peit	esq	f. esq	lum	int	div	obs
Recepção	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	So -1	Pe-1	Po-3/Po-5	-	Lu-1	Int-1	-	-
Secretaria	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-1	-	Lu-1	Int-1	-	-
Corredor	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-1	-	Lu-1	Int-1	-	-
OAB	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-1/Ja-01	-	Lu-1	Int-1	-	-
Sala de audiências	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-1/Ja-04	-	Lu-1	Int-1	-	-
W. C. Masc	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	So -1	Pe-1	Po-1/Ja-02	-	Lu-1	Int-1	-	-
W. C. Fem	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	So -1	Pe-1	Po-1/Ja-02	-	Lu-1	Int-1	-	-
W. C. PNE	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	So -1	Pe-1	Po-1/Ja-02	-	Lu-1	Int-1	-	-
Circulação Interna	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-5	-	Lu-1	Int-1	-	-
Diretoria/ Assessor	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-1/Ja-04	-	Lu-1	Int-1	-	-
Sala de Audiências	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-1/Ja-04	-	Lu-1	Int-1	-	-
Sala de Conciliação	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-1/Ja-01	-	Lu-1	Int-1	-	-
Copa	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	So -1	Pe-1	Po-1/Ja-03	-	Lu-1	Int-1	-	-
Quadros Técnicos	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-1/Ja-02	-	Lu-1	Int-1	-	-
Gabinete Juiz Titular	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-1/Ja-01	-	Lu-1	Int-1	-	-
W.C Juiz Titular	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	So -1	Pe-1	Po-2/Ja-02	-	Lu-1	Int-1	-	-
Gabinete Juiz Substituto	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-1/Ja-01	-	Lu-1	Int-1	-	-
W.C Juiz Substituto	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	So -1	Pe-1	Po-2/Ja-02	-	Lu-1	Int-1	-	-
Hall	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	-	Pe-1	Po-01	-	Lu-1	Int-1	-	-
Vestiário	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	So -1	Pe-1	Po-01/Ja-01	-	Lu-1	Int-1	-	-
W. C. F	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	So -1	Pe-1	Po-2/Ja-02	-	Lu-1	Int-1	-	-
W. C. M	Pi - 1	Alv-1	-	Fr -1	Rd -1	So -1	Pe-1	Po-2/Ja-02	-	Lu-1	Int-1	-	-



QUADRO II - ESPECIFICAÇÕES DOS COMPARTIMENTOS DE ÁREAS MOLHADAS														
COMPARTIMENTO	MATERIAL													
	banc	cuba	baçia	mict	tanq	torn	duch	reg	chuv	box	esp	ace	ralo	obs
W. C. Fem	Bn-1	Cb- 2	Bc-1	-	-	Tn-2	-	Rg-1	-	Bx-2	Es- 1	-	Rc-1	-
W. C. Masc.	Bn-1	Cb- 2	Bc-1	Mi-1	-	Tn-2	-	Rg-1	-	Bx-2	Es- 1	-	Rc-1	-
W. C. PNE	-	Cb- 3	Bc-1	-	-	Tn-2	-	Rg-1	-	-	Es- 1	-	Rc-1	-
Copa	Bn-1	Cb- 1	-	-	-	Tn-1	-	Rg-1	-	-	-	-	Rc-1	-
W.C Juiz Titular	Bn-1	Cb- 2	Bc-1	-	-	Tn-2	-	Rg-1	-	-	Es- 1	-	Rc-1	-
W.C Juiz Substituto	Bn-1	Cb- 2	Bc-1	-	-	Tn-2	-	Rg-1	-	-	Es- 1	-	Rc-1	-
Vestiário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Es- 1	-	-	-
W. C. F	Bn-1	Cb- 2	Bc-1	-	-	Tn-2	-	Rg-1/2	Ch-1	Bx-1	Es- 1	-	Rc-1	-
W. C. M	Bn-1	Cb- 2	Bc-1	-	-	Tn-2	-	Rg-1/2	Ch-1	Bx-1	Es- 1	-	Rc-1	-

Legenda de Materiais:


PISO		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Pi-1	Revestimento em Porcelanato fab. Biancogres Cemento Grigio tam. 60 x 60 - acetinado ou equivalente.
ALVENARIA		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Alv-1	Revestimento em Porcelanato fab. Biancogres Cemento Avorio tam. 60 x 60 - acetinado ou equivalente.
FORRO		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Fr-1	Forro em gesso acartonado comum composto por placas de núcleo de gesso revestido com cartão duplex, com dimensões padrão de 1200 mm de largura, 2400 mm a 3000 mm de comprimento e espessuras de 9,5 mm a 25 mm, conforme a aplicação. As placas devem apresentar densidade entre 600 kg/m ³ e 900 kg/m ³ , resistência à flexão mínima de 5 MPa e absorção de água ≤ 10%. A instalação deve ser realizada sobre estrutura metálica galvanizada, com montantes espaçados a 600 mm e fixação das placas com parafusos autoperfurantes a cada 300 mm. As juntas devem ser preenchidas com massa específica e reforçadas com fita de papel ou malha, seguindo aplicação de massa de acabamento e lixamento para superfície lisa. O sistema deve atender às normas ABNT NBR 14715, 15758 e 15270, garantindo resistência ao fogo, isolamento acústico e térmico conforme o projeto, além de seguir boas práticas de segurança e sustentabilidade.






RODAPÉ		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Ro-1	Rodapé de Poliestireno Pix cor Branco - altura 10cm - espessura 1,5cm - comprimento da barra 2,40m ou equivalente
SOLEIRA		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	So-1	Em granito branco Siena ou equivalente.
PEITORIL		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Pe-1	Em granito Verde Ubatuba ou equivalente.
ESQUADRIAS		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Po-1	Kit Porta de giro pronta Cappuccino Frizatta 004 Sólida, fab. Pormade ou equivalente.
	Po-2	Kit Porta de giro pronta Cappuccino Frizatta 004 Sólida, fab. Pormade ou equivalente.
	Po-3	Porta de correr automática 04 folhas em alumínio na cor preta e vidro temperado fumê com 10mm de espessura, ou equivalente.
	Po-4	Kit porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 70x170cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva – fornecimento e instalação. AF_12/2019

	<p>Po-5</p>	<p>Porta de ferro compacta em chapa deve ser fabricada em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,2 mm, apresentando estrutura interna reforçada com perfis de aço galvanizado ou tubos estruturais, garantindo rigidez e resistência à deformação. A superfície deve receber tratamento anticorrosivo, seguido de pintura eletrostática em pó ou esmalte homeável, com espessura mínima de 60 µm, assegurando durabilidade e acabamento uniforme. A folha deve possuir dimensões padrão de 2100 mm de altura, 800 mm a 1000 mm de largura e 35 mm a 40 mm de espessura, com tolerância dimensional de ±2 mm. O sistema de fechamento deve incluir dobradiças de aço de alta resistência, com mínimo de três unidades, e fechadura interna compatível com o uso, podendo ser integrada a trincos ou maçanetas. A porta deve atender aos requisitos de resistência mecânica, estanqueidade e durabilidade, conforme normas ABNT NBR 15921-1 e 15921-2, sendo adequada para aplicações residenciais, comerciais ou industriais que exijam segurança e robustez.</p>
	<p>Ja-1</p>	<p>Janela de correr em alumínio na cor preta e vidro laminado fosco, ou equivalente.</p>
	<p>Ja-2</p>	<p>Janela de correr em alumínio na cor preta e vidro laminado fosco, ou equivalente.</p>
	<p>Ja-3</p>	<p>Janela de correr em alumínio na cor preta e vidro laminado fosco, ou equivalente.</p>
	<p>Ja-4</p>	<p>Janela de correr em alumínio na cor preta e vidro laminado fosco, ou equivalente.</p>

LUMINÁRIAS		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	<i>Lu-1</i>	Luminária paflon de embutir em LED 61,8x61,8cm, 45W 4000K Bivolt, Avant ou similar (REF: 13672/ORSE-ORSE-11/2024).
INTERRUPTORES E TOMADAS		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	<i>Int-1</i>	Interruptores e tomadas, marca Pial, linha Pial Plus ou equivalente.

Legenda de Materiais de Inst. Hidráulicas e Sanitárias para Áreas Molhadas:

BANCADA		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	<i>Bn-1</i>	Em granito Verde Ubatuba ou equivalente c/ detalhe de testada de acordo com projeto executivo.

CUBA		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Cb-1	Cuba de embutir retangular em aço inox, dim. 48x34 cm, marca Tramontina ou equivalente, ref. Lavínia 48 BL.
	Cb-2	Cuba de Embutir Oval Branca marca Deca ref. L5917 30,5x29cm ou equivalente
	Cb-3	Lavatório suspenso de canto, linha Izy, marca Deca ou equivalente, ref. L.101.17.
BACIA SANITÁRIA		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
-	Bc-1	Bacia para caixa acoplada, marca Deca, linha Axis, na cor branca.
TORNEIRA		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Tn-1	Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101379 , da Azzo ou similar
	Tn-2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Link, acabamento cromado, marca Deca ou equivalente, ref. 112.C.LNK.
MICTÓRIO		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
-	Mi-1	Mictório com Sifão Integrado para Válvula embutida, cor branca, marca Deca ou equivalente, ref. M.714.17.

REGISTROS		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
-	Rg-1	De parede, marca Deca, linha Unic ou equivalente, acabamento cromado.
-	Rg-2	De gaveta, marca Deca, linha Polo ou equivalente, acabamento cromado.
CHUVEIROS		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
-	Ch-1	Chuveiro com tubo de parede, linha Quadrado, marca Deca ou equivalente, acabamento cromado, ref. 1992.C.CT.
BOX		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
-	Bx-1	Box em vidro temperado cristal com ferragens tubulares em alumínio na cor preta.
-	Bx-2	Divisória em Granito Branco Cristal de 2cm, fabricante Granos ou equivalente.
ESPELHO		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
-	Es-1	Com 5mm de espessura e com moldura metálica na cor preta com espessura de 3mm.
RALOS E CANOPLAS		
IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
-	Rc-1	Em aço inox.

Teresina-PI, 6 de fevereiro de 2025.